

Паспорт № 03/2020

Gelen R1N

Компаунд на основе LLDPE для ротационного формования

Производитель: ООО «Генезис»  
 Адрес производителя: г. Екатеринбург, проезд Горнистов, 14  
 Форма: Гранула  
 Упаковка: ПП мешок  
 Вес НЕТТО: 25 кг

Дата выпуска: 03.2020  
 Партия: 03.20.1.00.00.0002

	Наименование показателя	Единица измерения	Норма для марки	Метод испытаний
			Gelen R1N	
1	Показатель текучести расплава при T= 190 <sup>0</sup> С и грузе 2,16 кг. в пределах	г/10 мин	3,8-4,2	ГОСТ 11645 и п. 4 настоящих ТУ
2	Разброс показателя текучести расплава, в пределах партии, не более	%	±10	ГОСТ 16337
3	Плотность	г/см <sup>3</sup>	0,930	ГОСТ 15139-69
5	Массовая доля летучих веществ, не более	%	0,07	ГОСТ 26359 и п. 4 настоящих ТУ
6	Прочность при разрыве при T=293 К (20°С), не менее	МПа	14,5	ГОСТ 11262 и п. 4 настоящих ТУ
7	Относительное удлинение при разрыве при T=293 К (20°С). не менее	МПа	900	ГОСТ 11262 и п. 4 настоящих ТУ
8	Стойкость к растрескиванию при T=293 К (20°С), не менее	ч	1000	ГОСТ 13518

Начальник производства

  
 Горелов А.В.