Техническое задание

на закуп концентрата технического углерода с АО

Описание, требования к сырью (материалу):

Характеристика	
Требования к материалу для изготовления гранулы	Основа LLDPE – 76% Марка технического углерода П-245. Содержание технического углерода в продукте: 20% Стабилизирующие добавки: Антиоксидант 1010 1,4% (номер CAS 6683-19-8) Антиоксидант 168 2,6% (номер CAS 31570-04-4) или B215 0,4% (номер CAS 6683-19-8) Возможна замена Антиоксиданта 1010 1,4% (номер CAS 6683-19-8) и Антиоксидант 168 2,6% (номер CAS 31570-04-4) на Антиоксидант B215 0.4% (номер CAS 6683-19-8 + номер CAS 31570-04-4; в пропорции 1:2)
Требования к слипанию гранул	Массовая доля гранул с отклонениями по размерам и слипшихся не должна превышать в сумме 1% от массы одной партии
Требования к качеству на растяжке лабораторного образца продукции длинной 200 мм	Включения не более 3 шт.
Требование к качеству на лабораторном образце продукции в виде разрезного шарика	Количество пор не более 5 шт.
Требование к ПТР, 190°С/2,16кг, г/10 мин, определенный согласно ГОСТ 11645	До 1 гр./10мин.
Габаритные размеры и характеристики транспортной оболочки	
Характеристика упаковочной тары	Полипропиленовые мешки
Фасовка, кг	по 25кг
Транспортная тара	Деревянный поддон
Объем на одном поддоне	1000 кг, 1250 кг, 1375 кг
Характеристика упаковки транспортируемого объема 1000 кг	Транспортировка в мешках: Мешки уложены на деревянный поддон. Каждый мешок с продукцией имеет маркировку с наименованием продукции, информацию о Поставщике, вес мешка с продукцией, партию и дату производства. Поддон с мешками плотно обмотан стрейч пленкой в 7 слоев для безопасной транспортировки.

В случаях если упаковка не соответствует требованиям Покупателя, Поставщик несет ответственность за целостность и сохранность груза при транспортировке и до момента выгрузки на склад Покупателя.

Все физико-механические измерения проводятся согласно ГОСТ или Инструкции контроля качества Покупателя.

Директор Горелов А.В.